

ULTRALONGLIFE LED-RÖHRE

AC VERSION



ARTIKEL	TU-2FT-10W-LLAC	TU-4FT-20W-LLAC	TU-5FT-25W-LLAC
Leistung	10 Watt	20 Watt	25 Watt
Lichtstrom (4.000 K)	1.580 lm	3.100 lm	3.950 lm
Lichtstrom (3.000 K)	1.350 lm	2.700 lm	3.550 lm
Wirkungsgrad	160 lm/W		
Farbtemperatur	3.000 K - 6.500 K		
CRI/SDCM/IP/SK	>90 / ≤2 / IP20 / SKII		
Flickerfrei / Photobio.	Ja / R0 (Risikoklasse)		
Sockel	G13, drehbar (+/-90°)		
Abdeckung / Material	Gefrostet/ALUPC		
Betriebsspannung	185-265 VAC / 4kVÜberspannungsschutz		
Leuchtmittel bei 10A	155 Stück	88 Stück	70 Stück
Leuchtmittel bei 16A	253 Stück	140 Stück	113 Stück
Max. Betriebsspannung	63mA	112mA	141mA
Abmessungen	ø26 x L600mm	ø26 x L1200mm	ø26 x L1500mm
Gewicht	220 g	370 g	450 g
Abstrahlwinkel	150° symmetrisch strahlend		
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C		
Lebensdauer	L80 B10 C1 = 100.000 h		
Garantie	10 Jahre / 15 Jahre Erwerbgarantie		
Zertifizierungen	VDE, ENEC, CE, RoHS2		



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.